

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

1 19.01.2011

Strona 1 z 1

GORI 690

Surface Maintenance

GORI 690 Surface Maintenance to produkt na bazie wody przeznaczony do renowacji przyciemnionych powierzchni drewna do użycia na zewnątrz, np. drzwi i okna.

DANE TECHNICZNE

Spoiwo: Spoiwo syntetyczne

Kolor: Bezbarwny

INFORMACJE DOTYCZĄCE NANOSZENIA

Obróbka wstępna: Drewno musi być czyste i wolne od pyłu oraz zanieczyszczeń.

Metoda nanoszenia: Jest nakładany za pomocą miękkiego pędzla lub szmatki.

Warunki nakładania: Środek jest dostarczany gotowy do użycia.

Czyszczenie sprzętu: Woda

**OZNAKOWANIE
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA**

Patrz Karta Charakterystyki produktu.

INFORMACJE DODATKOWE

Wielkości opakowań: 0,5 oraz 20 l

Przechowywanie: Produkt musi być przechowywany w temperaturze powyżej 5 °C. Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu: sprawdź „Termin przydatności do użycia” na etykiecie. Po użyciu pojemniki trzymać szczelnie zamknięte.

Dalsze informacje: Teknos Sp. z o.o.
ul. Sterdyńska 1
03-797 Warszawa
tel. 022 67 87 004
fax 022 67 87 995

Informacje zawarte w arkuszu danych opierają się o badania laboratoryjne i doświadczenia praktyczne. Są to wyłącznie dane informacyjne i zależą np. od koloru i polysku. Nie mając wpływu na stosowanie i warunki nanoszenia możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub niewłaściwego ich użycia. Najnowsze wersje kart technicznych produktów, kart charakterystyki preparatów niebezpiecznych oraz informacje dotyczące systemów powłok są dostępne na naszej stronie internetowej www.teknos.com.