

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

3 19.01.2011

Strona 1 z 1

TEKNOCLEAN 1951

Środek czyszczący

TEKNOCLEAN 1951 to skoncentrowany środek czyszczący do usuwania zanieczyszczeń, smarów itp. z malowanych powierzchni.

DANE TECHNICZNE

Typ: Alkaliczny środek czyszczący
Kolor: Bezbarwny

INFORMACJE DOTYCZĄCE NANOSZENIA

Dozowanie: Lekkie czyszczenie: 1 % = 1 dl za 8 – 10 l woda (pH ok. 9)
Gruntowne czyszczenie: 5 % = 5 dl za 8 – 10 l woda (pH ok.10)

Metoda nanoszenia: Jest nakładany za pomocą pędzla, szmatki lub gąbki.

Warunki nakładania: Jest nakładany w odpowiednim rozcieńczeniu. Czas reakcji 0,5–5 min.

Powierzchnie, które mają być malowane lub lakierowane, są myte czystą wodą.

**OZNAKOWANIE
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA**

Patrz Karta Charakterystyki produktu.

INFORMACJE DODATKOWE

Wielkości opakowań: 0,5 oras 5 l

Przechowywanie: Produkt musi być przechowywany w temperaturze powyżej 5 °C. Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu: sprawdź „Termin przydatności do użycia” na etykiecie. Po użyciu pojemniki trzymać szczelnie zamknięte.

Dalsze informacje: Teknos Sp. z o.o.
ul. Sterdyńska 1
03-797 Warszawa
tel. 022 67 87 004
fax 022 67 87 995

Informacje zawarte w arkuszu danych opierają się o badania laboratoryjne i doświadczenia praktyczne. Są to wyłącznie dane informacyjne i zależą np. od koloru i polysku. Nie mając wpływu na stosowanie i warunki nanoszenia możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub niewłaściwego ich użycia. Najnowsze wersje kart technicznych produktów, kart charakterystyki preparatów niebezpiecznych oraz informacje dotyczące systemów powłok są dostępne na naszej stronie internetowej www.teknos.com.