




YAGOLIE PARKIET



Numer : 011
Data : 14-02-2014
Wersja : 1

Opis produktu : Olej twardy do drewnianych podłóg wewnętrznych

Charakterystyka produktu : Naturalny olej twardy do drewnianych podłóg wewnętrznych na bazie oleju lnianego z dużą zawartością części stałych impregnuje powierzchnię drewna zabezpieczając ją przed wnikaniem plam oraz brudu, zapobiega jej wysuszeniu oraz podkreśla naturalne piękno drewna. Parkiety, drewniane podłogi wewnętrzne wykończone olejem są wygodne w pielęgnacji i łatwe do regeneracji, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

- stare i nowe podłogi wykonane z drewna
- na europejskie i egzotyczne gatunki drewna
- ⇒ ożywia i trwale zabezpiecza
- ⇒ łatwa aplikacja
- ⇒ wygodna pielęgnacja powierzchni
- ⇒ aksamitna powierzchnia o hydrofobowych właściwościach
- ⇒ przyjazny dla środowiska
- ⇒ podkreśla naturalne piękno drewna

Właściwości

Skład : Na bazie naturalnego oleju lnianego
Kolor : Bezbarwny
Gęstość w 20°C : ok. 1,02 kg/l
Grubość warstwy :
Czas schnięcia : W temp. 20° C i wilg. RH 65%
pyłosuchy po ok. 8 godz., suchy
dotykowo po ok. 20 godzinach
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy : Po 24 godzinach
Połysk : Półmat
Zawartość części stałych : Ok. 70%
Wydajność : 20-25 m² z litra, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji

Aplikacja

Temperatura aplikacji : Nie aplikować poniżej 10° C i wilgotności powyżej 85%
Środek czyszczący : Benzyna ekstrakcyjna

Zalecenia bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa zawiera karta charakterystyki produktu. Karta taka dostępna jest u dostawcy.

Dane techniczne tu zamieszczone zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy. P.K.KOOPMANS LAKFABRIEKEN zachowuje prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z tych danych.

Środki ostrożności

Ochrona skóry : używać odpowiednich rękawic ochronnych
Ochrona twarzy : jeżeli zachodzi taka konieczność używać okularów ochronnych

Sposoby aplikacji

Aplikacja : blacha parkieciarska / wałek z mikrowłókien / pędzel / szmatka bawełniana
Rozcieńczalnik : Nie zaleca się rozcieńczania

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie drewniane przeznaczone do pokrycia produktem powinny być suche, odpowiednio wyszlifowane i odpylone. Maksymalna wilgotność drewna nie powinna przekraczać 15%. Przed użyciem produkt należy dobrze wymieszać. Optymalne warunki aplikacji to temperatura powietrza między 15°-25° C, wilgotność powietrza między 40-60%. Minimalna temperatura użycia wynosi 10° C. Celem uzyskania wersji koloryzowanej na powierzchni należy nałożyć w pierwszej kolejności olej HOUTOLIE z gamy produktów Koopmans zgodnie z instrukcją podaną w karcie technicznej produktu. Produkt YAGOLIE nanosić cienko i równomiernie przy użyciu blachy parkieciarskiej, wałka z mikrowłókien, pędzla czy bawełnianej szmatki. Po około 15 minutach od nałożenia olej należy wetrzeć czystą i suchą szmatką bądź padem (mechanicznie) wykonując okrężne ruchy. Pozostawić do wyschnięcia na ok. 24 godziny. Jeżeli po aplikacji pierwszej warstwy oleju powierzchnia jest szorstka w dotyku, należy ją lekko zmatowić papierem ściernym o granulacji P-150-180 oraz odpylić. Na tak przygotowaną powierzchnię nałożyć drugą, cienką warstwę oleju a następnie ponownie spolerować powierzchnię jak poprzednio ręcznie bądź mechanicznie. Po 24 godzinach od nałożenia drugiej warstwy zaleca się nałożenie na powierzchnie pokryte produktem YAGOLIE wosku ochronnego z gamy produktów Koopmans. Wosk należy rozprowadzić po powierzchni pędzlem lub miękką szmatką a po 10 minutach spolerować padem lub bawełnianą tkaniną. Podłogę tak pokrytą można użytkować po około 24 godzinach. Całkowite utwardzanie produktów trwa od 7 do 14 dni, w tym czasie zaleca się ostrożność w użytkowaniu. Powierzchnie pokryte produktem YAGOLIE oraz woskiem ochronnym należy myć wodą, ewentualnie z dodatkiem delikatnego detergentu przeznaczonego do mycia powierzchni zabezpieczonej olejem do drewna. Nie szorować, nie myć szczotką. Podłogi drewniane, które wymagają renowacji a nie były zabezpieczone uprzednio woskiem można przywrócić do optymalnego stanu po oczyszczeniu nakładając jedną warstwę oleju. W przypadku podłóg zabezpieczonych dodatkowo woskiem ochronnym podłogę należy uprzednio przeszlifować, oczyścić a następnie nałożyć jedną warstwę oleju i jedną warstwę wosku ochronnego. W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź przedstawicielem firmy Nelf Polska Sp. z o.o.

Podczas procesu schnięcia zapewnić odpowiednią wentylację.

Uwaga: tkaniny oraz papier zabrudzone zawartością tego produktu przechowywać wyłącznie w dobrze zamkniętym pojemniku, zalać wodą lub pozostawić na zewnątrz do wysuszenia ze względu na niebezpieczeństwo zapalenia.